

SELDER & COMPANY AB

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO NÁBYTKOVÝ OLEJ MÖBELOLJA

www.selder.com

7.12.2021

Práce se výrazně liší od ostatních olejů na dřevo.

PRO DOSAŽENÍ DOBRÝCH VÝSLEDKŮ ČTĚTE POZORNĚ.



Použitelné pro ošetření vzácného dřeva. Pro ošetření jiných druhů dřeva použijte přípravek GRUNDOLJA.

Obrobek **obrousíte** brusným papírem (mřížkou) P180. Hrubší papír vytvoří stopy, které olej při práci uvnitř dřeva nemůže vyplnit.

Ve fritovacím hrnci **zahřejte NÁBYTKOVÝ OLEJ MÖBELOLJA** na 130°C.

Nanášejte hojně štětce s přírodními štětini. Roztírejte od míst, která jsou nasycená, k místům, která stále absorbují olej. Nanášejte a roztírejte, dokud není celý povrch nasycen a dokud na něm nezůstane olejový film.

Při ošetření dřeva **NÁBYTKOVÝ OLEJ MÖBELOLJA** při teplotě 130°C se vlhkost uvnitř dřeva odpaří, kruhové póry se tlakem páry z buněk otevřou směrem ven a teplý, řídký tekoucí olej pronikne dovnitř. Při nanášení horkého oleje můžete vidět malé bublinky par.

Bezpečně můžete pracovat se 130°C horkým **NÁBYTKOVÝ OLEJ MÖBELOLJA** - olej vede málo tepla a při této teplotě nezpůsobuje v případě rozlití popáleniny. Bod varu oleje je 300°C. Při zahřátí na 180°C začne ze svého povrchu uvolňovat bílé, štiplavě páchnoucí páry. Při teplotě 130°C vydává pouze vůni Iněného oleje.

Broušení v oleji: Asi po 20 minutách zabruste olej, který zůstal na povrchu, brusným papírem (mřížkou) P240 - P320. Brusný prach nasycený olejem vyplní drobné nerovnosti povrchu dřeva a zajistí jeho hladkost a rovnoměrnost.

Setření: Po 20 až 30 minutách důkladně setřete olejem nasycený brusný prach, který zůstal na povrchu; jinak se na něm vytvoří lepkavý film.

Než olej zaschne, umyjte štětce, nářadí a nádoby silným mýdlem.

Čas na oxidaci: Při teplotě 20°C a dobrém větrání olej zaschne do 24 hodin. Vysychá oxidací a doba vysychání závisí na 1. přívodu kyslíku a 2. teplotě. Ve větru a slunečním žáru může být povrch na dotek suchý během několika hodin, v chladné garáži se špatným větráním to může trvat až týden.

Olej vyleštíte na požadovaný stupeň lesku přípravkem **Selder LINOLJA FERNISSA**. Viz návod k použití.

BEZPEČNOST PRÁCE

Ochrana dýchacích cest není nutná. Zajistěte dobré větrání, zejména při práci s olejem o teplotě 130 °C. Olej vede málo tepla a při této teplotě nezpůsobuje v případě rozlití popáleniny.

BEZPEČNOST

NÁBYTKOVÝ OLEJ MÖBELOLJA se skládá z oxidujících mastných kyselin, které se mohou samovznítit.

Hadry, hobliny a jiné porézní materiály navlhčené NÁBYTKOVÝM OLEJEM se neprodleně namočí do vody. Povrchy a kartáče ošetřené olejem se samovolně nezapalují. Nebezpečí se týká pouze vláknitých materiálů.

NÁBYTKOVÝ OLEJ MÖBELOLJA je nevhodný k lidské spotřebě. V trávícím traktu vysychá a způsobuje zažívací potíže (průjem).