

TECHNICKÝ LIST

ZÁKLADNÍ NÁTĚR LNĚNOU OLEJOVOU BARVOU

Selder & Company AB 13.12.2021

www.selder.com

Základní nátěr pro malování všech venkovních i vnitřních povrchů. Proniká do podkladu barvy. Zabraňuje znečištění.



Výborně schne, je suchý, trvanlivý a odolný proti plísním.

Viskozita barvy je optimální a obsahuje velké množství pigmentu - jeden tah štětcem pokryje velkou plochu. Pojivo - lněný olej, z něhož byly naším jedinečným procesem rafinace odstraněny nevysychavé složky - umožňuje snadné nanášení barvy v krycích vrstvách, výborně schne, je trvanlivá a odolná proti plísním. Pojivo je biologicky nerozložitelné a odpuzuje vodu. Proniká do podkladu a zasychá reakcí se vzdušným kyslíkem za vzniku linoxinu, přírodního polymeru s dobrou přilnavostí.

Návod k použití

Navštivte webové stránky výrobce:

www.selder.com nebo dovozce: www.naradi-praha.cz a postupujte podle podrobných pokynů.

Základní nátěr **připravte podle** návodu k použití.

Natřete základním nátěrem Selder ZÁKLADNÍ LNĚNÁ OLEJOVÁ BARVA.

Barvu **promíchejte** a protřepejte plechovku tak, aby byla barva zcela homogenní. **Zajistěte** dobré větrání. Barvu **neředte**, malujte "přímo z plechovky".

Natřete jednu krycí vrstvu této barvy a poté dvě krycí vrstvy finálního nátěru.

Malování štětcem: vypracujte barvu, táhněte křížem pro hladký povrch.

Malování stříkacím zařízením nebo válečkem: pracujte pečlivě, aby byl povrch rovný. Mezi jednotlivými tahy **nechte barvu zaschnout**. **Nemalujte** na vlhké povrchy, pokud hrozí déšť nebo pokud je denní teplota nižší než 5 stupňů. Štětce a válečky **omýjte** silným mýdlem, stříkací zařízení opláchněte lihem.

Složení:

Pojiva: sušení (oxidace) mastných kyselin z lněného oleje.

Pigmenty: strojově vyráběný oxid zinečnatý a oxid titaničitý.

VOC: isoparafin bez zápachu 20 % obj. < 160 g/l. Limitní hodnota VOC (kat. A/d): 300 g/l (2010).

Hmotnost: 1,75 kg/l.

Doba schnutí: Během jednoho dne při 20 °C a dobrém větrání.

Spotřeba: 1 litr na 8-14 m² na jednu vrstvu v závislosti na povrchu.

Balení: plechovky o objemu 0,45, 0,9 a 4,5 litru.

Bezpečnost: Obsahuje oxidující mastné kyseliny, které se mohou vznítit. Hadry, hobliny a jiné porézní materiály smáčené

ZÁKLADNÍ LNĚNOU OLEJOVOU BARVOU by měly být neprodleně namočené do vody.

VAROVÁNÍ:

Velmi toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Zamezte emisím do životního prostředí

Sbírejte rozlité tekutiny.

Obsah/kontejner odevzdejte autorizovanému dodavateli odpadu.



Selder & Company AB

Knivstagatan 11

75323 Uppsala

Tel.: +46 73 0700 384

E-mail: atle@selder.com

