

TECHNICKÝ LIST

OLEJ NA KÁMEN STENOLJA

Selder & Company AB 10.12.2021

www.selder.com

Vysychavý olej, který chrání keramiku, omítku, beton a další porézní kámen před nečistotami a vlhkostí. Neobsahuje rozpouštědla.



OLEJ NA KÁMEN STENOLJA je lněný olej, z něhož byly naším jedinečným rafinačním procesem odstraněny nevysychavé složky. Proniká do podkladu a rychle zasychá reakcí se vzdušným kyslíkem za vzniku linoxinu, přírodního polymeru s dobrou přilnavostí.

Je biologicky nerozložitelný, odpuzuje vodu a je odolný vůči tukům, ropným produktům, solím a kyselinám v domácnosti, jako je například citron, ocet.

Návod k použití

Navštivte na webové stránky výrobce: www.selder.com nebo prodejce: www.naradi-praha.cz a postupujte podle podrobných pokynů.

Proveďte následující kroky

Vyzkoušejte barevný tón který kámen po nanesení oleje získá: Ošetřený povrch obvykle získá stejný barevný tón jako za mokra. Vyzkoušejte to nanesením vody na povrch.

Výjimka: Bílá keramika někdy získává žlutou barvu, která není při pokropení vodou viditelná. Před ošetřením bílé keramiky jako celku nebo její části proveďte zkoušku nanesením **OLEJE NA KÁMEN** na malou plochu.

Čištění: Skvrny od nečistot by měly být nejprve odstraněny, jinak se ošetřením stanou trvalými.

Impregnace: Naneste štětcem.

Podlahy ve veřejných prostorách vystavené znečištění:

Zahřejte **OLEJ NA KÁMEN STENOLJA** na 130°C, nejlépe ve fritéze. Hojně naneste štětcem s přírodními štětiniemi.

Roztírejte olej z míst, která jsou nasycená, na místa, která olej stále absorbují. Nanášejte a roztírejte, dokud není celý povrch nasycen.

Otření: Po ½ až 1 hodině důkladně setřete veškerý olej, který mohl zůstat na povrchu. Jinak se na něm vytvoří lepkavý film.

Kartáče, nářadí a nádoby **myjte** silným mýdlem.

Nechte oxidovat nejméně 24 hodin.

Leštěte olejovým padem navlhčeným v **OLEJI NA KÁMEN STENOLJA**, bílým padem na hladký povrch, zeleným padem na drsný povrch. Udržujte pad navlhčený olejem. Pokračujte, dokud celý povrch nezíská rovnoměrný lesk.

Otření: Poté odstraňte zbytky oleje a brusného prachu důkladným otřením povrchu suchým bavlněným hadříkem.

Ochrana při práci:

Ochrana dýchacích cest není nutná. Zajistěte dobré větrání, zejména při práci s olejem o teplotě 130°C. Olej vede málo tepla a při této teplotě nezpůsobuje v případě rozlití popáleniny.

Obsahuje: Vysušující (oxidující) mastné kyseliny z lněného oleje.

Sušina: 100 %

Doba schnutí: Jeden den při 20°C a dobrém větrání.

Spotřeba: 1-2 dl/m².

Balení: plechovky o objemu 0,25, 1 a 5 litrů, 200 a 1000litrové sudy.

Bezpečnost: Obsahuje oxidující mastné kyseliny, které se mohou samovznítit!

Hadry a jiné porézní materiály smáčené OLEJEM NA KÁMEN by měly být neprodleně namočený do vody!

Nevhodné k lidské spotřebě: Vysušuje trávicí trakt a způsobuje zažívací potíže (průjem).

Selder & Company AB
Knivstagatan 11
75323 Uppsala
+46 73 0700 384
atle@selder.com

